



Empresa: BELLACOR IND E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
Rua Domingos Waldemar Bellucci, 200 – Campo de Boituva
Boituva- S.P - Cep: 18550-000

BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO TINTA ACRÍLICA PREMIUM PROFISSIONAL FOSCO

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3 - Produto em conformidade com a norma NBR 15079.

Descrição: Tinta Acrílica com excelente proteção em dias de chuva e sol, Alta cobertura, Lavável, e, com um acabamento Fosco, requintado e de fácil aplicação.

Indicada para pintura de superfícies Externas e Internas de reboco, massa corrida ou acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.

A superfície pode ser limpa com pano ou esponja macia e detergente neutro 30 dias após a pintura.

(tempo para a cura completa da tinta);

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Por se tratar de um produto base água biodegradável, é ecologicamente correto.
- A secagem após aplicação é bastante rápida comparado, as tintas base solvente.
- Fácil aplicação.
- Excelente aderência

Propriedades Físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores e sistema tintométrico

Viscosidade: 100 - 110 KU

Peso Específico: 1,55 -1,65

pH: 8,5 a 10,0

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos, biocidas, fungicidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Diluição: Até 20% com água limpa

Rendimento: gl: 3,6 Litros até 95 m²

18 Litros: até 380 m²

O rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de espuma, pincéis de cerdas macias e pistola.

Secagem: Secagem toque: 30 min

Entre demãos: 2 h

Final: 4 horas

Aplicação: rolo de espuma, lã, trincha e pistola.

Diluição: 1ª demão superfícies não seladas de massa corrida ou acrílica 40% de água.

Demais demãos ou repintura 20% a 30% de água. Para airLess até 30% de água.

Demãos: Duas demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada, porém o tipo e o estado da superfície pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

SUPORTE AO MÉDICO: ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Concreto e Reboco novo: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Aplicar Selador Acrílico Bellacor antes da tinta.

Concreto novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Gesso /Drywall: Após secagem, lixar, remover todo o pó com pano úmido e aplicar Fundo para Gesso Bellacor.

Superfície caiada ou c/partículas soltas / fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Corrida Bellacor para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica Bellacor para exterior, lixar para nivelar e aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

A tinta apresenta uma melhor cobertura quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento. Para evitar falhas na cobertura da tinta durante a aplicação, é necessário verificar se a superfície não apresenta arranhões provocados por batidas de móveis, riscos de lápis ou canetas, marcas de quadro, sujidades por solas de sapatos, manchas causadas por chá, café ou suco e pequenas correções realizadas com massa corrida ou acrílica sem prévia preparação.

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.